

藍眼科技 BE-1200 Network Camera

工程用專業等級雙模單向語音網路攝影機



特色

- 日本進口 Sony 逐行掃描 Wfine Progressive Scan VGA CCD
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- 支援 MPEG-4/MJPEG 雙重壓縮
- 支援 14 國語言 · 包含中文操作介面
- 支援網路上載/下載流量管與通用隨插即用功能
- 30fps@640x480&320x240
- 支援 SD 記憶卡 · 可直接本機儲存
- 支援三種儲存選擇：SD 記憶卡、錄影軟體、IE 網頁錄影 (MPEG-4)
- SD 記憶卡支援靜態 MJPEG 與動態 AVI 錄影模式 · 可設定錄影張數與錄影長度
- 即時的遠端警報通報(Alarm)
- 先進的多區域移動偵測(VMD)設定
- 內建 Active X 與 AJAX 形式網頁伺服器
- 支援網路校時伺服器功能
- 同時具有類比(BNC)與數位(RJ-45)影像輸出
- 內建麥克風 · 傳送影像可同時傳送現場聲音
- 內建旋轉台控制面板
- 內建 RS485 支援全功能 PTZ 攝影機
- 支援標準 C/CS Mounts · 可替換鏡頭
- 具有 DDNS 支援動態與靜態 IP · PPPoE 自動撥上 ADSL

www.BlueEyes.com.tw

藍眼科技 BE-1200 Network Camera

工程用專業等級雙模單向語音網路攝影機

產品規格

影像感應器

- 1/4" Sony Wfine Progressive Scan VGA CCD

鏡頭

- 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭(BE-1200)
- 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭(BE-1200-AI)
- 標準 C/CS 鏡頭座，可選購其他固定或自動光圈鏡頭

最低照度

- 1.5 lux, F1.2

影像壓縮

- 支援 Motion JPEG/MPEG-4 格式
- MPEG-4 模式支援影音同步錄製

解析度

- 水平解析度：400 條 TV lines
- MPEG-4 解析度：640x480 · 320x240

影像更新率

- MJPEG 在 640x480 解析度下每秒可達 30 幅
- MPEG-4 在所有解析度下，可自行選擇每秒 15 · 24 · 30 幅畫面
- MJPEG 單張大小：4~64KB

影像輸出

- 1.0Vpp · 75 歐姆

影像設定

- 可設定的色彩等級：亮度 · 飽和度 · 自動增益控制 · 自動白平衡
- MPEG-4 影像壓縮等級：5 種等級 (3Mbps~128kbps Bitrates)
- 支援浮水印功能：數位簽章

電子快門

- 1/30-1/27000 秒

聲音

- 內建麥克風 · 單向音訊
- 聲音壓縮：16bit, 8kHz 採樣率

SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

安全性

- 可限制攝影機存取的多用戶密碼權限保護

網路界面

- 使用 RJ45 雙絞網路連接 10/100Mbit 乙太網路

警報與事件管理

- 內建移動偵測觸發事件 (可依需求設定偵測之區域、位置、敏感度)
- 警報的前後暫存錄影

端子

- SD 記憶卡插槽 · 支援 32GB SDHC 記憶卡
- USB 介面
- 一組 RS-232 序列埠 · 一組 RS-485 序列埠
- I/O：1 組警報輸入 · 1 組警報輸出

電源

- 5V DC, 2A

工作環境

- 工作溫度：5 - 50°C (41- 122°F)
- 搭配適當的防護罩即可於室外環境使用

安裝管理與維護

- 攝影機的使用者可透用 HTTP、SD 記憶卡、RS-232 或 USB 更新韌體

支援通訊協定

- TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNMP, ICMP, DDNS, DNS, UPnP, PPPoE 等

安規認證

- FCC · CE

www.BlueEyes.com.tw

藍眼科技 BE-1200 Network Camera

工程用專業等級雙模單向語音網路攝影機

外型尺寸與重量

- 高：5.0 公分
- 寬：6.2 公分
- 長：9.5 公分
- 重：318 公克

購買資訊

訂購代號	產 品 名 稱	產 品 內 容
BE-1200	藍眼 BE-1200 雙模單向語音網路攝影機	含 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭
BE-1200-AI	藍眼 BE-1200-AI 雙模單向語音網路攝影機	含 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭

備註：

- 1) 以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。
- 2) 本產品有黑色與米色兩種顏色，實際出貨顏色視庫存而定，恕無法接受客戶指定。
- 3) 產品照片上鏡頭樣式非正式出貨所附之標準鏡頭。