

# 藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機



## 特色

- 日本進口 Sony 1/3 吋 Super HAD CCD (HQ1)
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- 支援 MPEG-4/MJPEG 雙重壓縮
- 支援 SD 記憶卡，可直接本機儲存
- 內建 Active X 與 AJAX 形式網頁伺服器
- 支援網路校時伺服器功能
- 內建旋轉台控制面板
- 支援三種儲存選擇：SD 記憶卡、錄影軟體、IE 網頁錄影 (MPEG-4)
- SD 記憶卡支援靜態 MJPEG 與動態 AVI 錄影模式，可設定錄影張數與錄影長度
- 即時的遠端警報通報(Alarm)
- 先進的多區域移動偵測(VMD)設定
- 支援 6 種遠端即時影像解析度設定
- 內建網頁伺服器與網路連結
- 同時具有類比(BNC)與數位(RJ-45)影像輸出
- 內建麥克風，傳送影像可同時傳送現場聲音
- 支援標準 C/CS Mounts，可替換鏡頭
- 具有 DDNS 支援動態與靜態 IP

www.BlueEyes.com.tw

**BlueEyes**<sup>®</sup>

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

# 藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機

## 產品規格

### 影像感應器

- 1/3" Sony Super HAD CCD ( with HQ1 DSP )

### 鏡頭

- 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭(BE-1201)
- 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭(BE-1201-AI)
- 標準 C/CS 鏡頭座，可選購其他固定或自動光圈鏡頭

### 最低照度

- 0.5 lux, F1.2

### 影像壓縮

- 支援 Motion JPEG/MPEG-4 格式
- MPEG-4 模式支援影音同步錄製

### 解析度

- 水平解析度：480 條 TV lines
- MPEG-4 解析度：720x480( Full D1 )· 360x240( Half D1 )· 352x240 ( CIF )

### 影像更新率

- MJPEG 在所有解析度下每秒可達 30 幅
- MPEG-4 在所有解析度下，可自行選擇每秒 15 · 24 · 30 幅畫面
- MJPEG 單張大小：4~64KB

### 影像輸出

- 1.0Vpp · 75 歐姆

### 影像設定

- 可設定的色彩等級：亮度 · 對比 · 銳利度 · 背光補償 · 飽和度 · 照明閃爍補正 · 自動增益控制 · 螢光度 · 鏡像功能
- 自動白平衡：2,500 ° K ~ 9,500 ° K
- MPEG-4 影像壓縮等級：5 種等級 ( 8Mbps~64kbps Bitrate )
- 隱私權遮罩：3 個區域
- 支援浮水印功能：數位簽章

### 快門

- 固定快門：1/10000 秒
- 自動電子快門：1/60-1/100,000 秒

### 安全性

- 可限制攝影機存取的多用戶密碼權限保護

### SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

### 聲音

- 內建麥克風 · 單向音訊
- 聲音壓縮：16bit, 8kHz 採樣率

### 網路界面

- 使用 RJ45 雙絞網路連接 10/100Mbit 乙太網路
- 網路傳輸效能：每秒 2.4Mbytes

### 警報與事件管理

- 內建移動偵測觸發事件( 提供 96 個獨立的移動偵測區域、5 階的敏感度設定 )
- 警報的前後暫存錄影
- 事件時間浮水印

### 端子

- SD 記憶卡插槽 · 支援 4GB SDHC 記憶卡
- USB 介面
- 一組 RS-232 序列埠 · 一組 RS-485 序列埠
- I/O：1 組警報輸入 · 1 組警報輸出

### 電源

- 5V DC, 2A

### 工作環境

- 工作溫度：5 - 50°C (41- 122°F)
- 搭配適當的防護罩即可於室外環境使用

### 安裝管理與維護

- 攝影機的使用者可透用 HTTP · SD 記憶卡或 USB 更新韌體

www.BlueEyes.com.tw

# 藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機

## 支援通訊協定

- TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNMP , DDNS, DNS, UPnP 等

## 安規認證

- FCC · CE

## 外型尺寸與重量

- 高：5.0 公分
- 寬：6.2 公分
- 長：9.5 公分
- 重：306 公克

## 購買資訊

訂購代號	產品名稱	產品內容
BE-1201	藍眼 BE-1201 雙模單向語音網路攝影機	含 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭
BE-1201-AI	藍眼 BE-1201-AI 雙模單向語音網路攝影機	含 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭

備註：

- 1) 以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。
- 2) 本產品有黑色與米色兩種顏色，實際出貨顏色視庫存而定，恕無法接受客戶指定。
- 3) 產品照片上鏡頭樣式非正式出貨所附之標準鏡頭。