

藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機



特色

- 日本進口 Sony 1/3 吋 Super HAD CCD (HQ1)
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- 支援 MPEG-4/MJPEG 雙重壓縮
- 支援 SD 記憶卡，可直接本機儲存
- 內建 Active X 與 AJAX 形式網頁伺服器
- 支援網路校時伺服器功能
- 內建旋轉台控制面板
- 支援三種儲存選擇：SD 記憶卡、錄影軟體、IE 網頁錄影 (MPEG-4)
- SD 記憶卡支援靜態 MJPEG 與動態 AVI 錄影模式，可設定錄影張數與錄影長度
- 即時的遠端警報通報(Alarm)
- 先進的多區域移動偵測(VMD)設定
- 支援 6 種遠端即時影像解析度設定
- 內建網頁伺服器與網路連結
- 同時具有類比(BNC)與數位(RJ-45)影像輸出
- 內建麥克風，傳送影像可同時傳送現場聲音
- 支援標準 C/CS Mounts，可替換鏡頭
- 具有 DDNS 支援動態與靜態 IP

www.BlueEyes.com.tw

BlueEyes[®]

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機

產品規格

影像感應器

- 1/3" Sony Super HAD CCD (with HQ1 DSP)

鏡頭

- 4.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭 (BE-1201)
- 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭 (BE-1201-AI)
- 標準 C/CS 鏡頭座 · 可選購其他固定或自動光圈鏡頭

最低照度

- 0.5 lux, F1.2

影像壓縮

- 支援 Motion JPEG / MPEG-4 格式
- MPEG-4 模式支援影音同步錄製

解析度

- 水平解析度：480 條 TV lines
- MPEG-4 解析度：
 - 720x480 (Full D1)
 - 360x240 (Half D1)
 - 352x240 (CIF)

影像更新率

- MJPEG 在所有解析度下每秒可達 30 幅
- MPEG-4 在所有解析度下 · 可自行選擇每秒 15 · 24 · 30 幅畫面
- MJPEG 單張大小：4~64KB

影像輸出

- 1.0Vpp · 75 歐姆

影像設定

- 可設定的色彩等級：亮度 · 對比 · 銳利度 · 背光補償 · 飽和度 · 照明閃爍補正 · 自動增益控制 · 螢光度 · 鏡像功能
- 自動白平衡：2,500 ° K ~ 9,500 ° K
- MPEG-4 影像壓縮等級：5 種等級 (8Mbps~64kbps Bitrate)
- 隱私權遮罩：3 個區域
- 支援浮水印功能：數位簽章

快門

- 固定快門：1/10000 秒
- 自動電子快門：1/60-1/100,000 秒

安全性

- 可限制攝影機存取的多用戶密碼權限保護

聲音

- 內建麥克風 · 單向音訊
- 聲音壓縮：16bit, 8kHz 採樣率

SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

網路界面

- 使用 RJ45 雙絞網路連接 10/100Mbit 乙太網路
- 網路傳輸效能：每秒 2.4Mbytes

警報與事件管理

- 內建移動偵測觸發事件 (提供 96 個獨立的移動偵測區域 · 5 階的敏感度設定)
- 警報的前後暫存錄影
- 事件時間浮水印

端子

- SD 記憶卡插槽 · 支援 4GB SDHC 記憶卡
- USB 介面
- 一組 RS-232 序列埠 · 一組 RS-485 序列埠
- I/O：1 組警報輸入 · 1 組警報輸出

電源

- 5V DC, 2A

工作環境

- 工作溫度：攝氏 0 - 50 度
- 室外環境使用可選購專屬防護罩

安裝管理與維護

- 攝影機的使用者可透過 HTTP · SD 記憶卡或 USB 更新韌體

支援通訊協定

- TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNMP, DDNS, DNS, UPnP 等

安規認證

- FCC · CE

外型尺寸與重量

- 高：5.0 公分
- 寬：6.2 公分
- 長：9.5 公分
- 重：306 公克

www.BlueEyes.com.tw

BlueEyes®

http://www.BlueEyes.com.tw

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

藍眼科技 BE-1201 Network Camera

工程用專業等級雙模 Full D1 低照度網路攝影機

www.BlueEyes.com.tw

購買資訊

| 訂購代號 | 產品名稱 | 產品內容 |
|------------|---------------------------|----------------------|
| BE-1201 | 藍眼 BE-1201 雙模單向語音網路攝影機 | 附贈 4.0mm 固定光圈室內用鏡頭 |
| BE-1201-AI | 藍眼 BE-1201-AI 雙模單向語音網路攝影機 | 附贈 3.5~8mm 自動光圈室外用鏡頭 |

備註：

- (1) 以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。
- (2) 本產品實際出貨顏色端視庫存而定，恕無法接受客戶指定。
- (3) 贈品不在保固範圍內。
- (4) 產品照片上鏡頭樣式非正式出貨所附之標準鏡頭。

©2010 BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.

BlueEyes[®]

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957