

# 藍眼科技 BE-1210 Network Camera

工程用專業等級雙模 H.264 網路攝影機



## 特色

- 日本進口 Sony 1/3 吋 Super HAD CCD
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- 支援 H.264/MJPEG 雙重影像壓縮
- 支援自動光圈可替換鏡頭 · 標準 C/CS Mounts
- 先進的多區域移動偵測(VMD)設定
- 支援 SD 記憶卡 · 可直接本機儲存
- 解析度高達 520 條電視掃描線(TV Line)
- 彩色模式下最低照度可低至 0.5 Lux
- 即時的遠端警報通報(Alarm)
- 內建網頁伺服器與網路連結
- 同時具有類比(BNC)與數位(RJ-45)影像輸出
- 內建麥克風 · 傳送影像可同時傳送現場聲音
- 具有 DDNS 支援動態與靜態 IP
- 支援 PPPoE 可直接撥接上網

www.BlueEyes.com.tw

**BlueEyes**<sup>®</sup>

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

# 藍眼科技 BE-1210 Network Camera

工程用專業等級雙模 H.264 網路攝影機

## 產品規格

### 影像感應器

- 日本進口 1/3 吋 Sony Super HAD CCD

### 鏡頭

- 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭(BE-1210)
- 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭(BE-1210-AI)
- 標準 C/CS 鏡頭座

### 影像系統

- NTSC/PAL
- 最低照度：0.5 lux, F1.2
- 影像壓縮：支援 Motion JPEG/H.264 格式

### 解析度

- 水平解析度：520 條 TV lines
- 解析度模式：
  - 720x480 ( Full D1 )
  - 360x240 ( Half D1 )
  - 352x240 ( CIF )

### 影像更新率

- MJPEG 在所有解析度下每秒可達 30 幅
- H.264 在所有解析度下，可自行選擇每秒 5 · 15 · 24 · 30(25)幅畫面
- MJPEG 單張大小：4~64KB
- H.264 影像壓縮等級：4Mbps~64kbps Bitrate

### 影像輸出

- 1.0Vpp · 75 歐姆 · Composite · Negative · BNCx1

### 影像設定

- 自動光圈類型：DC-iris
- 可設定的色彩等級：亮度 · 對比 · 銳利度 · 背光補償 · 飽和度 · 照明閃爍補正 · 自動增益控制 · 鏡像功能
- 自動白平衡範圍：2,500 K ~ 9,500 K
- 隱私權遮罩：3 個區域

### 快門

- 自動電子快門：1/60(PAL 1/50)-1/100,000 秒
- 高速快門：1/1000 秒

### 安全性

- 可限制攝影機存取的多用戶密碼權限保護

### 軟體開發套件

- Active X
- HTTP-API
- SDK

### 網路界面

- 使用 RJ45 雙絞網路連接 10/100Mbit 乙太網路,支援 MDIX
- 網路傳輸效能：每秒 1.2Mbytes

### 警報與事件管理

- 內建移動偵測觸發事件( 提供 96 個獨立的移動偵測區域、5 階的敏感度設定 )
- 事件時間浮水印：時間/日期/標題

### SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

### 聲音

- 單向語音,8kHz 採樣率
- 音源輸入：內建麥克風

### 端子

- SD 記憶卡插槽 · USB 介面
- 一組 RS-485
- 一組 RS-232 D-Sub(Alarm I/O) 序列埠
- I/O：
  - 1 組警報輸入
  - 1 組警報輸出

### 電源

- 12V DC (4W)

### 工作環境

- 工作溫度：0 – 50°C
- 搭配適當的防護罩即可於室外環境使用

www.BlueEyes.com.tw

# 藍眼科技 BE-1210 Network Camera

工程用專業等級雙模 H.264 網路攝影機

www.BlueEyes.com.tw

## 安裝管理與維護

- 攝影機的使用者可透用 HTTP、SD 記憶卡、USB、FTP 更新韌體

## 支援通訊協定

- TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, FTP, SMTP 等
- FTP 與 SMTP 僅 PAL 版本支援

## 安規認證

- FCC · CE · RoHS

## 外型尺寸

- 高：5.0 公分
- 寬：6.2 公分
- 長：9.5 公分

## 購買資訊

訂購代號	產品名稱	產品內容
BE-1210	藍眼 BE-1210 雙模雙向語音網路攝影機	含 6.0mm/F2.0 固定光圈室內用鏡頭
BE-1210-AI	藍眼 BE-1210-AI 雙模雙向語音網路攝影機	含 3.5~8mm/F1.4 自動光圈室外用鏡頭

備註：

- 以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。
- 本產品有黑色與米色兩種顏色，實際出貨顏色視庫存而定，恕無法接受客戶指定。
- 產品照片上鏡頭樣式非正式出貨所附之標準鏡頭。

**BlueEyes**<sup>®</sup>

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957