

藍眼科技 BE-3202 IP Dome Camera

工程用專業等級紅外線三軸 PoE 防暴半球型網路攝影機

www.BlueEyes.com.tw



特色

- 日本進口 Sony 1/3 吋 Super HAD CCD
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- MJPEG 與 MPEG4 兩種影像壓縮自行選擇使用
- 水平解析度：520 條電視掃描線(TV lines)
- 防暴外罩
- 內建移動偵測
- IR 紅外線投射距離：20 公尺
- 內建網頁伺服器
- 警報前影像暫存容量：100 張影像
- 支援透過 SD 記憶卡/ USB/ FTP 更新韌體

BlueEyes[®]

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

藍眼科技 BE-3202 IP Dome Camera

工程用專業等級紅外線三軸 PoE 防暴半球型網路攝影機

產品規格

視訊系統

- 影像感應器：1/3 吋 Sony Super HAD CCD
- 水平解析度：520 條電視掃描線(TV lines)
- 鏡頭：變焦 3.3~12mm.
- 自動光圈(Auto-iris)：DC 驅動
- 最低照度
 - IR 關閉：0.5 lux @ F1.2
 - IR 開啟：0 lux
- 攝影機手動調整角度
 - 水平：0~360°
 - 垂直：0~180°
- 日夜切換：有(機械式 IR cut 濾片)
- 紅外線(IR)投射距離：20 公尺

影像系統

- 視訊壓縮：MJPEG 或 MPEG4
- 解析度：4CIF / 2CIF / CIF
- 影像更新率：
 - MJPEG：所有解析度下皆可達 30(25) FPS
 - MPEG4：所有解析度下皆可達 30(25)/24/15 FPS
- 影像品質：5 種等級
- 影像設定：對比(Contrast), 明亮度(Brightness), 自動白平衡(AWB), 背光補償(BLC), 銳利度(Sharpness), 飽和度(Saturation), 鏡射(Mirror), 隱私遮罩(Private mask) (可自訂 3 個區域)
- 內建移動偵測 (96 個區域 / 5 種階層)

語音

- 單向語音(audio-in), 8 KHz, 取樣率

網路系統

- 介面：乙太網路(RJ-45 雙絞線, 10 / 100 BaseTX, 支援 MDIX)
- 通訊協定：HTTP, TCP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SNMP, PPPoE, RTSP, SMTP, FTP
- 安全性：多重使用者授權階層/IP 位址過濾
- 使用者：8 名使用者同時存取
- 韌體更新：透過 SD 記憶卡, HTTP, FTP, USB 方式更新

應用

- 系統整合：軟體開發工具 (HTTP-API / ActiveX 控制/ 自訂網頁工具)

SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

警報管理

- 警報觸發來源：內建移動偵測/ 外部警報輸入/ 網路斷線
- 警報通知方式：ANNNP/ e-mail/ FTP/ SD 記憶卡/ 警報輸出
- 警報前影像暫存：100 張影像

連接端子

- 視訊輸出：1.0Vpp, 75ohm, composite, negative, BNC x1
- 乙太網路：RJ-45 x 1
- 推入插座(8-pins)：警報輸入 x1 / 警報輸出 x1 / 警報重設 x1 / 語音輸入 x1 / 語音輸出 x1 /
- RS-485x2 / GNDx1
- SD 記憶卡插槽：更新 / 警報與排程錄影
- USB：更新 / 設定
- 電源插座 x1

其他

- LED 燈號：網路/ 電源指示燈
- 電力需求：
 - DC12V(8.4W) / AC24V / PoE(IEEE 802.af)
- 溫度：0-45°C
- 尺寸 (mm): 152.9(D) x 116.3 (H).
- 安規認證：FCC / CE / RoHS
- 配件：
 - 光碟片 x 1
 - 快速安裝手冊 x 1
 - 變壓器 x 1
 - USB 連接線 x 1

*以上產品外觀或規格如有變動恕不另行通知

www.BlueEyes.com.tw