

藍眼科技 BE-3203A PTZ IP Dome

工程用專業等級全功能 10 倍 PTZ 網路攝影機

www.BlueEyes.com.tw



特色

- 日本進口 Sony 1/4 吋 CCD 影像感應器
- 內建德州儀器(Texas Instruments)影像處理 DSP 晶片
- 支援 MPEG-4/MJPEG 雙重壓縮
- 支援 SD 記憶卡，可直接儲存於攝影機中
- 高解析度可達 500 電視掃描線
- 最低照度可低至 0.01 Lux
- 高達 10 倍光學縮放、10 倍數位變焦
- 即時的遠端警報通報(Alarm)
- 先進的多區域移動偵測(VMD)設定
- 內建網頁伺服器與網路連結
- 支援三種儲存選擇：SD 記憶卡、錄影軟體、IE 網頁錄影 (MPEG-4)
- 同時具有類比(BNC)與數位(RJ-45)影像輸出
- 具有 DDNS 支援動態與靜態 IP

BlueEyes[®]

<http://www.BlueEyes.com.tw>

藍眼科技有限公司

台中市文心路四段 200 號 7F-3

TEL : (04) 2297-0977 FAX : (04) 2297-0957

藍眼科技 BE-3203A PTZ IP Dome

工程用專業等級全功能 10 倍 PTZ 網路攝影機

產品規格

視訊系統

- 影像感應器：1/4 吋 Sony CCD 感應器
- 水平解析度：500 TV lines
- 最低照度：0.01 Lux / F1.2
- 鏡頭：10 倍光學變焦, F=4.2 to 42mm (F1.8-2.9)
- 自動 IRIS 模式
- 數位變焦：10 倍

影像系統

- 影像壓縮：MJPEG / MPEG-4
- 解析度：4CIF / 2CIF / CIF
- 影像更新率：
 - MJPEG：所有解析度下皆 30(25) fps
 - MPEG-4：30 (25) / 24 / 15, 5 fps, 可調整
- 影像品質：5 級
- 影像設定：對比、明亮度、色調、飽和度
- 移動偵測：96 個區域, 5 個敏感度

PTZ 功能

- 水平旋轉範圍：0 度 ~ 360 度
- 垂直旋轉範圍：
 - 0 度 ~ 90 度(可反向 180 度)
 - 0.9 度微調設定
- 水平旋轉速度：每秒 0.1~240 度
- 垂直旋轉速度：每秒 0.1~240 度
- 鏡頭縮放：10 倍光學
- 預設點位置：128 個預設點
- 預設點停留時間：2 秒~60 秒
- 水平/垂直旋轉精確度：0.1±0.03 度

SD 卡錄影模式

- 24 小時全時錄影
- 行事曆排程錄影
- 影像移動偵測錄影
- DI 警報觸發錄影
- 網路斷線時錄影
- 透過 API 遠端手動控制錄影

網路系統

- 介面：Ethernet 10/100 base-TX, RJ-45
- 支援通訊協定：HTTP, TCP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SNMP, PPPoE, RTSP, SMTP, FTP
- HTTP 通訊埠可調、網路流量控管
- 使用者：允許同時間 8 名使用者存取
- 安全性：多重階級 / 多重使用者 / IP 位址過濾
- 韌體更新：SD 記憶卡 / HTTP / FTP / USB

攝影機 OSD

- 光圈控制
- 背光補償
- 自動增益/幀積累/畫面凍結
- 白平衡/紅、藍兩色增益
- 畫面補償
- 鏡頭控制
- 畫面反轉/鏡像
- 預置點設置
- 字元設置/放置
- 恢復原廠設置/外同步鎖定
- 十字線
- Gamma 修正
- 電源顯示
- 影像位移偵測
- 區塊遮罩設定
- OSD 選單顯示
- 倍數鏡頭/自動對焦

旋轉 OSD

- 靜止自恢復功能
- 自動翻轉
- 比例限速
- 快速球最高運轉速度
- 預設巡弋速度
- 預置位巡弋停留時間

警報管理

- 警報觸發：
 - 內建移動偵測
 - 外部警報輸入
 - 網路斷線
- 警報通知：
 - ANNP
 - e-mail(限 PAL 機型)
 - FTP(限 PAL 機型)
 - SD 卡
 - 警報輸出
- 警報前暫存：100 張照片

藍眼科技 BE-3203A PTZ IP Dome

工程用專業等級全功能 10 倍 PTZ 網路攝影機

端子

- 端子區塊：
 - 警報輸入 x 1
 - 警報輸出 x 1
- SD 卡插槽：警報與時間表錄影 / 更新韌體
- USB：更新 / 設定
- 電源插座：DC12V 2.5A
- 視訊輸出用 BNC 端子
- 乙太網路：RJ-45.

應用

- 影像管理軟體：內建網頁伺服器
- 系統整合：
 - SDK
 - HTTP-API
 - ActiveX control 元件
 - 自訂網頁工具



語音

- 可外接麥克風 · 8KHz 取樣率
- 3.5mm 語音插座

其他

- 防護等級：IP66
- 電力需求：DC12V (2.5A)
- 工作溫度：-20°C ~ 60°C

購買資訊

訂購代號	產品名稱	安裝方式	外觀圖片
BE-3203A-L	藍眼 BE-3203A-L 全功能 10 倍網路快速球攝影機 (室內/室外用)	壁掛在牆壁上	
BE-3203A-I	藍眼 BE-3203A-I 全功能 10 倍網路快速球攝影機 (室內用)	天花板、輕鋼架	

以上產品外觀或規格如有變動恕不另行通知