

藍眼科技 BE-9301 戶外型防護罩

工程專用 IP66 專業防護等級

特色

- 專為藍眼固定式網路攝影機量身設計
- 室外專用，後掀式防護罩，拆解容易
- 全系列採用高標準工業用 IP66 防護等級
- 外殼以高強度壓鑄鋁合金材質打造，絕佳防護品質
- 備有戶外用遮陽板，提供良好的遮陽與熱隔絕功效
- DC12V/ 1A 高品質散熱除霧板
(限 BE-9301H/ BE-9301HP)
- 專業的 PoE 供電設計，可提供非 PoE 攝影機達到 PoE 供電功能 (限 BE-9301P/ BE-9301HP)



型號	BE-9301	BE-9301H	BE-9301P	BE-9301HP
散熱除霧板	無	加熱器 - ON：攝氏 5 度 - OFF：攝氏 15 度 風扇 - ON：攝氏 40 度 - OFF：攝氏 30 度 電源：DC 12V/ 1A	無	加熱器 - ON：攝氏 5 度 - OFF：攝氏 15 度 風扇 - ON：攝氏 40 度 - OFF：攝氏 30 度 電源：DC 12V/ 1A
PoE 電源分配器	無		網路介面：IEEE 802.3x、10/100BaseT 自動偵測 可直接供電或透過 Cat 5 纜線 連接端子： - RJ-45 x2 - PoE 電力輸入：3.96 x3 pin - 電力輸出：DC 12V x2 pin 電源：DC12V/1A 安規認證： - FCC Rules Part 15 Class A - CE 尺寸：90(W) x 84(D) x 25(H) mm 工作環境： - 濕度：5% ~ 90% (非凝固) - 溫度：-20 度 ~ 50 度	
材 質	高硬度 ABS 與強化聚碳酸酯材質 (頂部)、高強度壓鑄鋁合金外殼 (底部、遮陽板)			
防護等級	IP66			
安裝方式	壁掛式			
防護罩尺寸	高 130 mm x 寬 157 mm x 長 460 mm			
支架尺寸	高 100 mm x 寬 260 mm x 長 945 mm			

www.BlueEyes.com.tw

藍眼科技 BE-9301 戶外型防護罩

工程專用 IP66 專業防護等級

購買資訊

訂購代號	產品名稱	備註	外觀照片
BE-9301	藍眼 BE-9301 戶外型 IP66 防護罩	含專用標準型支架	
BE-9301H	藍眼 BE-9301H 戶外型 IP66 散熱除霧防護罩	含專用標準型支架、散熱除霧板	
BE-9301P	藍眼 BE-9301P 戶外型 IP66 PoE 防護罩	含專用標準型支架、PoE 輸出接頭、PoE 電源分配器	
BE-9301HP	藍眼 BE-9301HP 戶外型 IP66 散熱除霧 PoE 防護罩	含專用標準型支架、PoE 輸出接頭、PoE 電源分配器、散熱除霧板	

選購資訊

訂購代號	產品名稱	備註	外觀照片
BE-9301-LS	藍眼 BE-9301 專用加長型支架	材質：鋁合金 載重：10 kg 尺寸：寬 83 x 長 99 x 高 255 mm	
BE-9301-C-195 BE-9301-C-240	藍眼 BE-9301 專用立柱專用夾具	BE-9301-C-195 - 尺寸：直徑 195cm - 適用直徑 120~180cm 立柱 BE-9301-C-240 - 尺寸：直徑 240cm - 適用直徑 181~225cm 立柱	
BE-9301-B	藍眼戶外用防水型電源箱	材質：鋁合金 安裝方式：壁掛／倒掛 尺寸：寬 195.9 x 長 200 x 高 73 mm 附贈安全吊鎖	
BE-9301-PW	藍眼 BE-9301 專用變壓器	12V, 3A	

備註：以上產品之外觀或規格如有變動恕不另行通知。

©2010 BlueEyes Technology Corporation. BlueEyes Technology, BlueEyes, WebNVR, NVR, NVB, BMS, BIS, PVS and PowerStation are registered trademarks or trademark applications of BlueEyes Technology in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.