










PTZ網路攝影機

產品型號	NEW BE-3213P	NEW BE-3214P	NEW BE-3215P
產品照片			
PTZ			
光學放大倍數	10	23	37
數位放大倍數	10	16	12
水平旋轉範圍	0-360度	0-360度	0-360度
垂直旋轉範圍	0-90度(0.9°微調校正)	0-90度	0-90度
水平旋轉速度	0.1-120度/秒	0.1-240度/秒	0.1-240度/秒
垂直旋轉速度	0.1-120度/秒	0.1-120度/秒	0.1-120度/秒
預設點數目	32	32	32
預設點水平旋轉速度	5-240度/秒	5-240度/秒	5-240度/秒
預設點垂直旋轉速度	5-240度/秒	5-120度/秒	5-120度/秒
預設點停留時間	2-60 sec	2-240 sec	2-240 sec
攝影機			
影像感應器尺寸	1/4吋	1/4吋	1/4吋
影像感應器類型	CCD	CCD	CCD
彩色影像最低照度(Lux)	0.7 / F1.8	0.01 / F1.6	0.01 / F1.6
黑白影像最低照度(Lux)	0.02 / F1.2	0.001 / F1.6 · 0lux(IR開啟)	0.001 / F1.6 · 0lux(IR開啟)
光圈控制	自動	自動	自動
自動光圈類型	DC-Iris	DC-Iris	DC-Iris
電子快門	1/60-1/120,000 sec	1/60-1/120,000 sec	1/60-1/120,000 sec
電子快門調整值	1/120000, 1/60000, 1/30000, 1/10000, 1/7000, 1/5000, 1/2500, 1/1600, 1/1000, 1/700, 1/500, 1/250, 1/100, 1/50(60)	1/120000, 1/60000, 1/30000, 1/10000, 1/7000, 1/5000, 1/2500, 1/1600, 1/1000, 1/700, 1/500, 1/250, 1/100, 1/50(60)	1/120000, 1/60000, 1/30000, 1/10000, 1/7000, 1/5000, 1/2500, 1/1600, 1/1000, 1/700, 1/500, 1/250, 1/100, 1/50(60)
日夜兩用(無光源下使用)	v	v	v
日夜切換濾片(IR Cut)	v	v	v
日夜切換模式	n/a	自動/ 手動	自動/ 手動
信噪比(S/N)	50dB	50dB (AGC OFF) / 66dB (AGC ON)	68dB
寬動態(WDR)	n/a	v	v
鏡頭			
鏡頭焦距(變焦範圍)	3.8-38mm F1.8	3.5-80.9mm F1.6-2.4	3.5-129.5mm F1.6-3.9
水平觀看角度	48-4度	55.5-2.37度	55.5-1.59度
影像			
影像壓縮格式	MJPEG/ MPEG-4/ H.264	MJPEG/ MPEG-4/ H.264	MJPEG/ MPEG-4/ H.264
影像壓縮等級	5	5	5
最高解析度(像素)	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720
影像更新率(MJPEG)	30fps	30fps	30fps
影像更新率(MPEG-4)	30fps	30fps	30fps
影像更新率(H.264)	30fps	30fps	30fps
影音串流組合	2	2	2
語音			
語音(Audio)	v (雙向)	v (雙向)	v (雙向)
壓縮編碼	G.711(μ Law)/AMR	G.711(μ Law)/AMR	G.711(μ Law)/AMR
採樣率	16bit, 8kHz	16bit, 8kHz	16bit, 8kHz
可外接音源輸入	v	v	v

PTZ網路攝影機

產品型號	NEW BE-3213P	NEW BE-3214P	NEW BE-3215P
產品照片			
可外接喇叭輸出	√	√	√
影像處理			
移動偵測(VMD)	√	√	√
日期時間戳記	√	√	√
文字戳記	√	√	√
影像設定	明亮度, 飽和度, 對比, 色調, 鏡像, 雜訊過濾器, 電源頻率	明亮度, 飽和度, 對比, 色調, 鏡像, 雜訊過濾器, 電源頻率	明亮度, 飽和度, 對比, 色調, 鏡像, 雜訊過濾器, 電源頻率
輔助光源			
可使用紅外線投射器	√	√	√
內建紅外線投射器	n/a	28 個 850nm 紅外線 LED(BE-3214P) 12 個 850nm 高功率反射型紅外線 LED (BE-3214P-A/AN)	28 個 850nm 紅外線 LED (BE-3215P) 12 個 850nm 高功率反射型紅外線 LED (BE-3215P-A/AN)
紅外線投射距離	n/a	50m	50m
紅外線投射角度	n/a	30度(BE-3214P) 18度(BE-3214P-A/AN)	30度(BE-3215P) 18度(BE-3215P-A/AN)
紅外線光束角度	n/a	45度(BE-3214P) 18度(BE-3214P-A/AN)	45度(BE-3215P) 18度(BE-3215P-A/AN)
網路			
有線網路	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT
ADSL撥接上網(PPPoE)	√	√	√
動態DNS	√	√	√
DHCP	√	√	√
UPnP	√	√	√
SMTP發送電子郵件	√	√	√
FTP傳送檔案	√	√	√
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X
QoS頻寬管理	√	√	√
操作介面			
語言	繁中, 簡中, 英文等8國語言	繁中, 簡中, 英文等8國語言	繁中, 簡中, 英文等8國語言
快照	√	√	√
手動錄影	√	√	√
系統			
網路自動校時(NTP)	√	√	√
韌體更新	HTTP	HTTP	HTTP
使用者存取最大數目	20	20	20
看門狗功能(Watchdog)	√	√	√
日誌	√	√	√
安全性			
多重密碼保護	√	√	√
https加密傳輸	√	√	√
IP位置過濾	√	√	√
IEEE 802.1X 網路存取控制	√	√	√

PTZ網路攝影機

產品型號	NEW BE-3213P	NEW BE-3214P	NEW BE-3215P
產品照片			
系統整合			
RS485鍵盤控制	√	√	√
DI/DO	1/1	1/1	1/1
行動電話觀看	√	√	√
支援ONVIF	√	√	√
端子			
類比影像輸出	√ (1)	√ (1)	√ (1)
RS485序列連接	√ (1)	√ (1)	√ (1)
警報輸入(DI)	√ (1)	√ (1)	√ (1)
警報輸出(DO)	√ (1)	√ (1)	√ (1)
RJ-45乙太網路	√ (1)	√ (1)	√ (1)
錄影			
網頁手動錄影	√	√	√
警報			
警報觸發來源	移動偵測 警報輸入(DI)	移動偵測 警報輸入(DI)	移動偵測 警報輸入(DI)
警報通知方式	E-mail FTP 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP 警報輸出(DO) 網路儲存
警報的前後暫存錄影	√ (5秒)	√ (5秒)	√ (5秒)
電力			
電源	DC12V(3A)	DC12V(3A)	DC12V(3A)
工作環境			
工作溫度(攝氏)	-20~60度	-20°C~+60°C(BE-3214P) -30°C~+60°C(BE-3214P-A/AN)	-20°C~+60°C(BE-3215P) -30°C~+60°C(BE-3215P-A/AN)
儲存溫度(攝氏)	-10~50度	-20°C~+60°C(BE-3214P) -30°C~+60°C(BE-3214P-A/AN)	-20°C~+60°C(BE-3215P) -30°C~+60°C(BE-3215P-A/AN)
濕度	20%~80%	20%~80%	20%~80%
其他			
LED燈號	網路, 電源	網路, 電源	網路, 電源
機殼材質	耐衝擊塑鋼(ABS)(BE3213P-L) 鋁合金(BE3213P-I)	高硬度ABS塑鋼(BE-3214P) 耐腐蝕抗氧化烤漆+高強度壓鑄鋁合金外殼(BE-3214P-A/AN)	高硬度ABS塑鋼(BE-3215P) 耐腐蝕抗氧化烤漆+高強度壓鑄鋁合金外殼(BE-3215P-A/AN)
球罩材質	壓克力(PMMA)	強化聚碳酸酯材質(PC)	強化聚碳酸酯材質(PC)
防水防塵等級	IP66 (BE-3213P-L)	IP66 (BE-3214P) IP68 (BE-3214P-A/AN)	IP66 (BE-3215P) IP68 (BE-3215P-A/AN)
室外使用	√ (BE-3213P-L)	√	√
充氮氣	n/a	√ (BE-3214P-AN)	√ (BE-3215P-AN)

PTZ網路攝影機

產品型號	NEW BE-3213P	NEW BE-3214P	NEW BE-3215P
產品照片			
安裝方式	壁掛式 (BE-3213P-L) 吸頂式 (BE-3213P-I)	壁裝式	壁裝式
機身尺寸(直徑 x 高)	151mm x 166mm	214mm x 243mm(BE-3214P) 243mmx291mm(BE-3214P-A/AN)	214mm x 243mm(BE-3215P) 243mmx291mm(BE-3215P-A/AN)
支架尺寸(WxHxD)	124mm x 175mm x 223mm BE-3213P-L	292.9(L) x168.6(W)x228.6(H)mm	292.9(L) x168.6(W)x228.6(H)mm
重量	1.1kg (BE-3213P-L) 1.3g (BE-3213P-I)	2.5kg (支架)BE-3214P-A/AN 3.5kg (機身)BE-3214P 4.5kg (機身)BE-3214P-A/AN	2.5kg (支架)BE-3215P-A/AN 3.5kg (機身)BE-3215P 4.5kg (機身)BE-3215P-A/AN
安規認證	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

以上資料僅供參考·如有錯誤以產品型錄為準·恕不另行通知

藍眼科技 <http://www.BlueEyes.com.tw>